

# HP-S LUBRICANT

## HOCHLEISTUNGS-HAFTSCHMIERMITTEL



Extrem kriechfähiger, synthetischer Hochdruck-Haftschmierstoff

Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +150 °C

Idealer Langzeitschutz vor Korrosion

### Produktbeschreibung


Extrem haftstarkes, synthetisches Schmiermittel zur Anwendung auf Drahtseilen, offenen Zahnrädern, Rollenketten aller Art, Zahnstangen sowie Gleitbahnen mit hoher mechanischer Belastung u. v. m. O-Ring / X-Ring verträglich. Enthält keine freien Säuren, Naturharze oder Silikone. Belastbarkeit (DIN 51350) ca. 1.500 N. Gute Verträglichkeit mit vielen Dichtungen und Kunststoffen (Vorversuche sind zu empfehlen).




Nicht auf heißen Oberflächen anwenden



Schütteln  
5-15 s



Sprühabstand  
15-25 cm



Ablüften lassen  
2-4 min

### Technische Daten

<b>Farbe</b>	gelblich
<b>Geruch</b>	lösemittelartig
<b>Charakteristik</b>	Syntheseöl mit Haftadditiven
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	-25 °C bis +150 °C
<b>Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)</b>	24 Monate

### Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51093	4260116627560	Spraydose	6	500 ml