

# KLEBEN & DICHTEN

## SCHRAUBENSICHERUNG

ANAEROBER KLEBSTOFF



CHEMICAL SOLUTIONS

- Schraubverbindungen werden gegen selbstständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen gesichert
- Verhindert Leckagen und Korrosion
- 1-komponentig, dadurch einfach und sauber aufzutragen

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde
siehe Tabelle	50 g	Flasche / Tube

Typ	Farblon	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Temperaturbeständigkeit (°C)	Handfestigkeit (Minuten)	Funktionsfestigkeit (Stunden)	Viskosität (mPa.s)	Spaltfüllvermögen (mm)	Max. Gewinde	Festigkeitsklasse (DIN 306/61)	Lochbrechmoment (Nm)	Scherfestigkeit (DIN 54452 N/mm²)
522.2	purpur	53064/50	10	-55 / +150	15-30	1-3	900-1.100	0,20	M24	1	4-8	3-5
524.1	blau	53063/50	10	-55 / +150	10-20	1-3	100-150	0,10	M12	2	10-15	8-12
524.3	dunkelblau	53003/50	10	-55 / +150	10-20	1-3	2.000-7.500	0,25	M36	2	17-22	9-13
524.5	blau	53066/50	10	-55 / +150	15-30	1-3	6.000-20.000	0,30	M80	2	10-15	8-12
526.2	rot	53068/50	10	-55 / +150	10-15	1-3	3.000-6.000	0,25	M36	2	20-25	10-15
527.2	rot	53004/50	10	-55 / +230	20-40	3-6	8.000-15.000	0,30	M36	3	20-35	15-25
527.0/1	grün	53002/50	10	-55 / +150	10-20	1-3	400-700	0,15	M20	3	28-35	15-20
529.0	grün	53067/50	10	-55 / +150	10-20	1-3	70-90	0,07	M6	3	15-25	8-12