

# KAROSSERIESCHUTZ

## ELASTISCHE WACHSBESCHICHTUNG



Wachsbasierte, thixotrope Korrosionsschutzbeschichtung

Exzellente „Selbstheilungseigenschaften“ bei leichten Beschädigungen

Haftet problemlos auf vorhandenen Unterbodenschutzbeschichtungen

### Produktbeschreibung

Dauerhaftes, thixotrop eingestelltes Korrosionsschutzmittel mit Anti-Dröhn-Effekt auf Wachs-Basis. Bietet einen dauerhaften Korrosionsschutz an Chassisböden von Kfz, Nkw und Lkw. Nach Verdunstung des Lösemittels bildet sich ein gut haftender Film, der hervorragend gegen Steinschlag und klimatische Einflüsse schützt. Haftet ohne spezielle Vorbehandlung auf einer Vielzahl von sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Metalloberflächen.


### WIR EMPFEHLEN EINEN ADHÄSIONSTEST AN DEN BETEILIGTEN MATERIALIEN.




Verarbeitungstemperatur  
+5 °C bis +25 °C




Schütteln  
15-30 s



Sprühabstand  
15-25 cm



Im Kreuzgang  
sprühen  
1-2 x



Ablüften lassen  
60-135 min

### Technische Daten

<b>Geruch</b>	lösemittelartig
<b>Charakteristik</b>	Korrosionsschutzwachs, Lösemittel, Additive
<b>Salzsprühnebeltest DIN 50017</b>	> 480 h (Schichtstärke ca. 100 µm)
<b>Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409</b>	0
<b>Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)</b>	24 Monate

### Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Farbton	Gebinde	VE	Inhalt
51096	4260116627591	schwarz	Spraydose	12	500 ml
51097	4260116627607	transparent	Spraydose	12	500 ml