

KLARFETT-SPRAY

SILIKONHALTIGER HAFTSCHMIERSTOFF



Spezielle Haftadditive verhindern Abschleudern

Hinterlässt einen transparenten, gut schmierenden Fettfilm

Temperatureinsatzbereich -50 °C bis +220 °C

Produktbeschreibung

Behält in einem weiten Temperaturbereich seine vaselineartige Konsistenz nahezu unverändert bei. Bleibt unter -50 °C pastenartig und hält Temperaturen bis zu +220 °C stand. Die Neigung zum Ausbluten ist selbst in der Hitze gering und die Ölabsonderung beträgt auch nach langer Zeit nur wenige Prozent. Stark wasserabweisend. Berührung mit Kunststoffen und Gummi verursacht keine Quellung.


WENN SPÄTERE BESCHICHTUNG ODER LACKIERUNG ERFOLGEN SOLL, MUSS DAS KLARFETT VORHER GRÜNDLICH MIT SILIKONENTFERNER (Z. B. SILIKONENTFERNER XXL ART.NR.: 51035) BESEITIGT WERDEN.



Nicht auf heißen
Oberflächen
anwenden



Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm

Technische Daten

Farbe	transparent, klar
Geruch	benzinartig
Charakteristik	Silikonfett, Haftverstärker in Testbenzin
Temperatureinsatzbereich	-50° C bis +220 °C
Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51040	4260116621766	Spraydose	12	400 ml