

PTFE HIGH-GRIP

HAFTENDES SPRAY MIT MIKROSCHUPPEN



O- und X-Ring- sowie kunststoffverträglich

Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen

Auch bei hohen Drehzahlen kein Abschleudern des Schmierstoffs

Produktbeschreibung


Temperaturbeständig von -40 °C bis +260 °C. Widersteht den meisten Chemikalien. Wasser, Öl und Schmutz abweisend. Behandelte Teile fetten und verharzen nicht. Helles, nicht schmutzendes Gleitmittel. Beseitigt selbst bei stark beanspruchten Teilen Quietsch- und Knarrgeräusche.




Nicht auf heißen
Oberflächen
anwenden



Schütteln
15-30 s



Sprühabstand
15-25 cm



Ablüften lassen
2-4 min

Technische Daten

Farbe	weiß
Geruch	Aceton, brennartig
Charakteristik	PTFE-Mikroschuppen mit Haftvermittler in Lösemittelgemisch
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis + 260 °C
Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51008	4260116621230	Spraydose	12	500 ml