

# SCHMIERFETT WEIß

## HOCHLEISTUNGS-SCHMIERMITTEL



Geeignet zur Schmierung bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett auf Mineralölbasis

Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +120 °C

### Produktbeschreibung


Helles, stark haftendes, Spezialfett auf Mineralölbasis zur Schmierung von Gleitschienen, Scharnieren, Rollen und Lagern. Hervorragende Oxidationsbeständigkeit, exzellentes Druckaufnahmevermögen und mechanisch hoch belastbar. Guter Korrosionsschutz mit sehr guter Wasserbeständigkeit.




Nicht auf heißen  
Oberflächen  
anwenden



Schütteln  
15-30 s



Sprühabstand  
15-25 cm



Ablüften lassen  
2-4 min

### Technische Daten

<b>Farbe</b>	beige
<b>Geruch</b>	benzinartig
<b>Charakteristik</b>	Spezialschmierfett in schnell verdunstendem Lösungsmittel
<b>NLGI-Klasse</b>	2
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	-30 °C bis +120 °C
<b>Tropfpunkt</b>	> 185 °C
<b>VKA Schweißkraft</b>	2000 N
<b>Wasserbeständigkeit</b>	1-90
<b>Grundölviskosität (bei 100 °C)</b>	115 mm <sup>2</sup> /s
<b>Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)</b>	24 Monate

### Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51019	4260116621445	Spraydose	12	500 ml