

# SCHNEIDÖLSCHAUM

## METALLBEARBEITUNGSSCHAUM



Geeignet für alle Eisen- und Nichteisenmetalle beim Gewindeschneiden, Gewindebohren u. v. m.

Sehr gutes Haftvermögen und mit Wasser abwaschbar


Mineralölfreies Spezialprodukt

### Produktbeschreibung

Eignet sich hervorragend zum Gewindeschneiden, Gewindebohren, Zentrieren, Räumen und Aufreiben mit Reibahlen, Bohren und Fräsen. Ideal für alle Metalle (Eisen und Nichteisen) wie z. B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle Guss-Sorten wie Stahlguss, Temperguss, Druckguss, sowie Kupfer und dessen Legierungen, Messingguss, Rotguss und auch für alle Chrom-Nickel-Legierungen. Verträglich mit allen wassermischbaren Kühlschmierstoffen.



Schütteln  
5-15 s



Sprühabstand  
5-15 cm

### Technische Daten

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Farbe</b>                                  | hellgelb        |
| <b>Geruch</b>                                 | ölig            |
| <b>Charakteristik</b>                         | Mineralölschaum |
| <b>Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)</b> | 24 Monate       |

### Lieferform

| Art.-Nr. | EAN           | Gebinde   | VE | Inhalt |
|----------|---------------|-----------|----|--------|
| 51102    | 4260116621223 | Spraydose | 12 | 400 ml |