

SILIKONSPRAY

TRENN- UND GLEITMITTEL



Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch und Laufgeräuschen

Ideal als farbloses Trenn- und Gleitmittel

Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +250 °C (kurzzeitig bis +280 °C)

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz für viele Kunststoffe, Metalle, Leder und Holzteile. Schmiert und imprägniert alle Oberflächen ohne zu fetten. Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Fahrzeugen, Ketten uvm. Es dient als Gleitmittel für Rollen, Schienen, Förderbänder, Scharniere, Gleitbahnen etc. Der Schutzfilm wirkt antikorrosiv und feuchtigkeitsabweisend. Geeignet als Formentrennmittel bei der Kunststoff- und Metallbearbeitung. Hält Gummi elastisch und verhindert das Anfrieren von Tür- und Kofferraumdichtungen.


ACHTUNG: WENN SPÄTERE BESCHICHTUNG ODER LACKIERUNG ERFOLGEN SOLL, MUSS DAS SILIKON VORHER GRÜNDLICH MIT SILIKONENTFERNER (Z.B. SILIKONENTFERNER XXL ART.NR.: 51035) BESEITIGT WERDEN.



Nicht auf heißen Oberflächen anwenden



Schütteln
5-15 s



Sprühabstand
15-25 cm

Technische Daten

Farbe	farblos, klar
Geruch	geruchlos
Charakteristik	Silikonöl mit Treibmittel
Temperatureinsatzbereich	-30 °C bis +250 °C
Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig)	+280 °C
Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51053	4260116627126	Spraydose	12	400 ml