

SILIKONSPRAY HC

TRENN- UND GLEITMITTEL



Extrem kriechfähiges, farbloses Trenn-, Gleit und Schmiermittel für alle beweglichen Teile

Beseitigt unangenehme Knarr-, Quietsch- und Laufgeräusche

Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +250 °C (kurzzeitig bis +280 °C)

Produktbeschreibung

Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Fahrzeugen, Ketten oder von Metall auf Metall. Dient als Gleitmittel für Rollen, Schienen, Förderbänder, Scharniere, Gleitbahnen u. v. m. Wirkt antikorrosiv und feuchtigkeitsabweisend. Schmiert und imprägniert zuverlässig alle Oberflächen ohne zu fetten. Besonders geeignet auch als Formentrennmittel bei der Kunststoff- und Metallbearbeitung. Reinigt, pflegt und schützt mühelos alle Kunststoffe, Metalle, Leder- und Holzteile.


WENN SPÄTERE BESCHICHTUNG ODER LACKIERUNG ERFOLGEN SOLL, MUSS DAS SILIKON VORHER GRÜNDLICH MIT Z. B. SILIKONTFERNER (ART.NR.: 51035) ENTFERNT WERDEN.



Nicht auf heißen Oberflächen anwenden



Schütteln
5-15 s



Sprühabstand
15-25 cm

Technische Daten

Farbe	farblos
Geruch	löstemittelartig
Charakteristik	Silikonöl gelöst in Lösungsmittel
Temperatureinsatzbereich	-30 °C bis +250 °C
Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig)	+280 °C
Halbbarkeit im Originalgebinde (mind.)	24 Monate

Lieferform

Art.-Nr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
51007	4260116621193	Spraydose	12	500 ml
51007/10	4260116621209	Kanister	1	10 L
51007/30	4260116621216	Kanister	1	30 L